

## Załącznik Nr 1 do Karty Technicznej

| OPÓR CIEPLNY R <sub>D</sub> [ m <sup>2</sup> K/W ] |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Grubość<br>styropianu [m]                          | lambda λ |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|  | 0,031    | 0,032 | 0,033 | 0,034 | 0,035 | 0,036 | 0,037 | 0,038 | 0,039 | 0,040 | 0,041 | 0,042 |
| 0,01   | 0,30     | 0,30  | 0,30  | 0,25  | 0,25  | 0,25  | 0,25  | 0,25  | 0,25  | 0,25  | 0,20  | 0,20  |
| 0,02   | 0,60     | 0,60  | 0,60  | 0,55  | 0,55  | 0,55  | 0,50  | 0,50  | 0,50  | 0,50  | 0,45  | 0,45  |
| 0,03   | 0,95     | 0,90  | 0,90  | 0,85  | 0,85  | 0,80  | 0,80  | 0,75  | 0,75  | 0,75  | 0,70  | 0,70  |
| 0,04   | 1,25     | 1,25  | 1,20  | 1,15  | 1,10  | 1,10  | 1,05  | 1,05  | 1,00  | 1,00  | 0,95  | 0,95  |
| 0,05   | 1,60     | 1,55  | 1,50  | 1,45  | 1,40  | 1,35  | 1,35  | 1,30  | 1,25  | 1,25  | 1,20  | 1,15  |
| 0,06   | 1,90     | 1,85  | 1,80  | 1,75  | 1,70  | 1,65  | 1,60  | 1,55  | 1,50  | 1,50  | 1,45  | 1,40  |
| 0,07   | 2,25     | 2,15  | 2,10  | 2,05  | 2,00  | 1,90  | 1,85  | 1,80  | 1,75  | 1,75  | 1,70  | 1,65  |
| 0,08   | 2,55     | 2,50  | 2,40  | 2,35  | 2,25  | 2,20  | 2,15  | 2,10  | 2,05  | 2,00  | 1,95  | 1,90  |
| 0,09   | 2,90     | 2,80  | 2,70  | 2,65  | 2,55  | 2,50  | 2,40  | 2,35  | 2,30  | 2,25  | 2,15  | 2,10  |
| 0,10   | 3,20     | 3,10  | 3,00  | 2,90  | 2,85  | 2,75  | 2,70  | 2,60  | 2,55  | 2,50  | 2,40  | 2,35  |
| 0,11   | 3,55     | 3,40  | 3,30  | 3,20  | 3,10  | 3,05  | 2,95  | 2,85  | 2,80  | 2,75  | 2,65  | 2,60  |
| 0,12   | 3,85     | 3,75  | 3,60  | 3,50  | 3,40  | 3,30  | 3,20  | 3,15  | 3,05  | 3,00  | 2,90  | 2,85  |
| 0,13   | 4,15     | 4,05  | 3,90  | 3,80  | 3,70  | 3,60  | 3,50  | 3,40  | 3,30  | 3,25  | 3,10  | 3,05  |
| 0,14   | 4,50     | 4,35  | 4,20  | 4,10  | 4,00  | 3,85  | 3,75  | 3,65  | 3,55  | 3,50  | 3,40  | 3,30  |
| 0,15   | 4,80     | 4,65  | 4,55  | 4,40  | 4,25  | 4,15  | 4,05  | 3,95  | 3,85  | 3,75  | 3,65  | 3,55  |
| 0,16   | 5,15     | 5,00  | 4,85  | 4,70  | 4,55  | 4,40  | 4,30  | 4,20  | 4,10  | 4,00  | 3,90  | 3,80  |
| 0,17   | 5,45     | 5,30  | 5,15  | 5,00  | 4,85  | 4,70  | 4,55  | 4,45  | 4,35  | 4,25  | 4,15  | 4,05  |
| 0,18   | 5,80     | 5,60  | 5,45  | 5,25  | 5,10  | 5,00  | 4,85  | 4,70  | 4,60  | 4,50  | 4,35  | 4,25  |
| 0,19   | 6,10     | 5,90  | 5,75  | 5,55  | 5,40  | 5,25  | 5,10  | 5,00  | 4,85  | 4,75  | 4,60  | 4,50  |
| 0,20   | 6,45     | 6,25  | 6,05  | 5,85  | 5,70  | 5,55  | 5,40  | 5,25  | 5,10  | 5,00  | 4,85  | 4,75  |
| 0,21   | 6,75     | 6,55  | 6,35  | 6,15  | 6,00  | 5,80  | 5,65  | 5,50  | 5,35  | 5,25  | 5,10  | 5,00  |
| 0,22   | 7,10     | 6,85  | 6,65  | 6,45  | 6,25  | 6,10  | 5,95  | 5,75  | 5,60  | 5,50  | 5,35  | 5,20  |
| 0,23   | 7,40     | 7,15  | 6,95  | 6,75  | 6,55  | 6,35  | 6,20  | 6,05  | 5,90  | 5,75  | 5,60  | 5,45  |
| 0,24   | 7,70     | 7,50  | 7,25  | 7,05  | 6,85  | 6,65  | 6,45  | 6,30  | 6,15  | 6,00  | 5,85  | 5,70  |
| 0,25   | 8,05     | 7,80  | 7,55  | 7,35  | 7,10  | 6,90  | 6,75  | 6,55  | 6,40  | 6,25  | 6,10  | 5,95  |
| 0,26   | 8,35     | 8,10  | 7,85  | 7,65  | 7,40  | 7,20  | 7,00  | 6,80  | 6,65  | 6,50  | 6,30  | 6,15  |
| 0,27   | 8,70     | 8,40  | 8,15  | 7,90  | 7,70  | 7,50  | 7,30  | 7,10  | 6,90  | 6,75  | 6,55  | 6,40  |
| 0,28   | 9,00     | 8,75  | 8,45  | 8,20  | 8,00  | 7,75  | 7,55  | 7,35  | 7,15  | 7,00  | 6,80  | 6,65  |
| 0,29   | 9,35     | 9,05  | 8,75  | 8,50  | 8,25  | 8,05  | 7,80  | 7,60  | 7,40  | 7,25  | 7,05  | 6,90  |
| 0,30   | 9,65     | 9,35  | 9,05  | 8,80  | 8,55  | 8,30  | 8,10  | 7,85  | 7,65  | 7,50  | 7,30  | 7,10  |

Tyron Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 22; 46-200 Kluczbork

tel. 77 541 18 00 fax. 77 541 18 10 www.tyron.pl ; biuro@tyron.pl